

Double Bass

BCE - 22



TAP double sensors is a completely special system for Double Bass. The transducers piezo-elements is embedded in a piece of rubber and wedged under the bridge wings. The sensors are positioned opposite each other - so that the vibrations from the strings and the body of the instrument can be captured accurately. Comes with 1/4 stereo jack. Plug the stereo plug jack in the Bass holder and then the mono plug jacks in two channels of the console. Different sounds can be achieved by control selections of console. It is not necessary to use a pre-amp.



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ο διπλός αισθητήρας TAP, είναι ένα εντελώς ειδικό σύστημα για Κοντραμπάσο. Οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι σε ένα κομμάτι από καουτσούκ και σφηνωμένοι κάτω από τα πτερύγια της γέφυρας. Οι αισθητήρες τοποθετούνται απέναντι ο ένας στον άλλο - έτσι ώστε οι δονήσεις από τις χορδές και το σώμα του οργάνου να αποδίδονται με ακρίβεια. Συνδέστε με το ειδικό stereo καλώδιο σε δύο κανάλια της κονσόλας. Ρυθμίστε στην κονσόλα τις παραμέτρους. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί προενισχυτής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1) Τοποθετήστε τους Αισθητήρες:
Για την καλύτερη ηχητική απόδοση οι αισθητήρες πρέπει να προσαρμόζονται σφιχτά. Εάν οι αισθητήρες είναι πολύ χαλαροί, ενσφηνώστε το πρόσθετο φύλλο λάστιχο ή το φύλλο ξύλο. (φλάντζα).

2) Τοποθετήστε το Jack:
Ο ειδικός υποδοχέας - σφιγκτήρας συγκρατεί την υποδοχή εξόδου τζακ 6mm (1/4). Ο σφιγκτήρας τοποθετείται στις χορδές A και D μεταξύ χορδοστάτη και γέφυρας.

INSTALLATION

1) Fit Sensors:

For the best sound output the sensors need to fit tightly. If the sensors are too loose an rubber or a wood gasket foil is supplied to fix the sensors.

2) Fit Jack:

A special attachment clamp holds the connection jack -6mm (1/4). The clamp it can be mounted at the A and D strings between the string-holder and bridge.

